

prodotto: **GRASSO SPRAY**

Descrizione Grasso tecnico in forma di "Aerosol", multiuso, la cui miscela propellente, è esente da CFC, dannosi per lo strato d'ozono.

Impieghi Lubrificante anticorrosivo per boccole, cuscinetti, filettature, viti, cardini e qualsiasi organo in movimento. Utile nella manutenzione di macchinari in genere, anche nel settore marino.
Prodotto avente buona penetrazione, alta adesività e potere anticorrosivo (resistente a soluzioni debolmente acide).

Imballi bombola 400 ml

**Caratteristiche
Tecniche**

<i>Colore</i>	Beige
<i>Forma</i>	Liquida densa (sotto pressione)
<i>Peso Specifico</i>	0,7 kg/dm ³
<i>Pressione al caricamento</i>	6 bar
<i>Punto d'infiammabilità (propellente)</i>	< 0 °C
<i>Temperature all'applicazione</i>	5 ÷ 30 °C
<i>Resa</i>	2-3 erogazioni bastano per un piccolo ingranaggio

Applicazione Agitare bene prima dell'uso. Le superfici debbono essere pulite, prive di polvere; la presenza di altri lubrificanti può alterare l'adesività.
Grazie alla cannula già in dotazione, spruzzare a brevi intervalli sulla parte da trattare, nelle quantità strettamente necessarie.

*Avv. specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso.
Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.*

Stoccaggio 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).

Note particolari *Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.*

PIGAL S.p.A. Via G. Rossa,2
40056 Crespellano (BO) - ITALIA
Tel. 051/969068, Fax 051/969353