



prodotto:

SGRASSATORE TECNICO**Descrizione**

Sgrassatore tecnico a base di tensioattivi anionici enon ionici, aventi biodegradabilità superiore al 90%. Prodotto ad altissima concentrazione, idoneo per uso professionale, domestico ed hobbistico.

Impieghi

Da utilizzare su qualsiasi superficie (puro o diluito) ove ci sia da asportare grasso unto anche secco che resiste ai normali detergenti. E' un prodotto innovativo fortemente concentrato, si può utilizzare puro o diluito a seconda delle superfici da trattare. Utilizzabile in industria, officine, casa, nautica, camping-van, macchine da giardino e automobili.

Imballo

flacone - 750 ml (con trigger), flacone - 1 l, tanica - 5 l.

Caratteristiche Tecniche

| | |
|-------------------------------|---------------|
| <i>Colore:</i> | giallo chiaro |
| <i>Peso specifico a 20°C:</i> | ca. 1,04 g/ml |
| <i>Valore pH:</i> | > 12 |
| <i>Miscibilità in acqua:</i> | 100 % |
| <i>Contenuto di solventi:</i> | 2 % |
| <i>Biodegradabilità:</i> | > 90 % |

CONTIENE(Reg. CE 648/2004):

(Aqua), Sodium metasilicate, Alcool Grasso Etossilato, MEA, Dowanol DPM, Lauroyl Amina Acilata, Sodium salt - acid [[[phosphonomethyl]imino]bis[(ethylenitrilo)bis(methylen)]]tetrakisphosphonic, Profumo, Alchilamina di Cocco quat. Etossilata.

Applicazione

Diluire differemente a seconda dell'uso e del tipo di sporco da attaccare, secondo la tabella indicata. Applicare e lasciar agire per qualche minuto, quindi asportare con spugna o panno bagnato. Nei casi piu' difficili si applica puro come prelavaggio procedendo poi al normale risciacquo dopo alcuni minuti. L'uso di acqua calda favorisce l'azione sgrassante e l'economia di prodotto. E' IMPORTANTE RISPETTARE LE DILUIZIONI DELLE TABELLE EVITANDO CHE IL PRODOTTO PURO ENTRI IN CONTATTO CON SUPERFICI DELICATE.

Stoccaggio

24 mesi, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi

**PIGAL SPA****Scheda Tecnica** gen-15

prodotto:

SGRASSATORE TECNICO

| INDUSTRIA | | AUTO/MOTO | | CASA | | NAUTICA | |
|------------------|------|------------------|-------|---------------|------|----------------|------|
| Macchine ut. | puro | Motori | puro | Barbecue | puro | Motori | puro |
| Grasso secco | puro | Cerchioni | puro | Tagliaerba | puro | Plexiglass | 1/10 |
| Tornio | puro | Nafta | puro | Piastrelle | 1/5 | Fibra vetro | 1/10 |
| Motori | puro | Catene | puro | Moquette | 1/5 | Ponti | 1/10 |
| Pulizia Gener. | 1/5 | Tappetini | 1/5 | Tapparelle | 1/5 | Gommoni | 1/10 |
| Scocche mac. | 1/20 | Vetri | 1/100 | Mobili giard. | 1/5 | Capote | 1/10 |
| Pavimenti | 1/10 | Insetti | 1/20 | Cucina | 1/5 | Teak | 1/10 |
| Piani lavoro | 1/5 | Telaio moto | 1/20 | pavimenti | 1/20 | Sentine | 1/10 |

Note particolari

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.

PIGAL S.p.A. Via G. Rossa, 2
40053 VALSAMOGGIA Crespellano (Bo) - I
Tel. +39 051 969068, Fax. +39 051 969353
sigill@pigoal.it - www.pigoal.it