



VPM GROUP S.R.L.
Sede legale e operativa:
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: info@vpmgroup srl.com - Sito internet: www.vpm-group.com
Email tecnico competente: laboratorio@vpmgroup srl.com



Rev. n. 3 del 13/09/2018

Bollettino tecnico

Shampoo detergente pre-cera spazzoloni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente neutro per impianti di lavaggio a spazzoloni, il prodotto ad alte proprietà complementari, moderato potere schiumogeno ed è compatibile con tutte le cere per autolavaggi, elimina tracce di detergente e aumenta la resa della fase di ceratura senza lasciare residui bianchi sulla carrozzeria.

Il formulato è fluido, pertanto anche nelle stagioni invernali agevola la fase di pescaggio della pompa dosatrice, non intasa ed è di facile risciacquo, mantiene puliti e morbidi gli spazzoloni in modo da far scivolare le setole sulla carrozzeria diminuendo l'attrito tra spazzola e autovettura.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido di colore verde
Odore: Tipico - mela
pH: 12,5 +/- 0,5
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: >100°C
Punto di infiammabilità: >61°C
Densità relativa: 1,030 gr/ml +/- 0,02
Solubilità: In acqua
Idrosolubilità: Completa

APPLICAZIONI

Impianti di autolavaggio.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Utilizzare il prodotto tal quale, regolando la pompa di dosaggio in modo da prelevare circa 10/15 ml di prodotto per ogni autovettura.

Per impianti dotati di apposite pompe dosatrici, utilizzare il prodotto allo stato puro e far aspirare circa 10/20 ml di prodotto per ciclo di lavaggio.

Per impianti dotati di sistema Venturi, prediluire il prodotto 1:25 con acqua e farne aspirare 300/400 gr. di prodotto per ciclo di lavaggio.

PRECAUZIONI D'USO

Il prodotto è sostanzialmente neutro, pertanto non sono necessarie particolari attenzioni durante l'uso.

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

IMBALLAGGIO

Tanica da 20 kg

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05, GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:



VPM GROUP S.R.L.
Sede legale e operativa:
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898



Email: info@vpmgroupsrl.com - Sito internet: www.vpm-group.com
Email tecnico competente: laboratorio@vpmgroupsrl.com

Rev. n. 3 del 13/09/2018

Bollettino tecnico

Shampoo detergente pre-cera spazzoloni

Skin Corr. 1, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.