



## GREY MIX



### NOME PRODOTTO

Guanto in poliestere spalmato in poliuretano

### CODICE PRODOTTO

NM-GMP

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Il guanto unisce l'elasticità, il comfort e la sensibilità tattile del tessuto di base con una spalmatura in poliuretano che assicura un'ottima resistenza all'abrasione e al taglio, nonché una presa sicura anche su superfici bagnate, consentendo un'elevata destrezza e precisione nelle operazioni di manipolazione ed assemblaggio. Lascia la mano libera di respirare. Il polsino è elasticizzato garantisce un'ottima vestibilità e sicurezza.

Idoneo alla protezione dai rischi meccanici:

ABRASIONE 4  
TAGLIO 1  
STRAPPO 3  
PERFORAZIONE 1  
TAGLIO TDM X

### DESTINAZIONE D'USO

L'uso è particolarmente consigliato nell'industria, nelle attività di magazzino, nei lavori di manutenzione, nel giardinaggio e in attività simili.

### CATEGORIA DI RISCHIO DPI

DPI di II categoria in conformità al regolamento (UE) 2016/425;  
UNI EN 21420:2020;  
EN 388:2016+A1: 2018 4131X.

### Caratteristiche tecniche

CODICE EAN	CODICE EAN CONF SECONDARIA	MISURA	TAGLIA	LUNGHEZZA GUANTO MM
8055719543524	8055719547935	M	8	240 mm
8055719543531	8055719547942	L	9	240 mm
8055719543548	8055719547959	XL	10	240 mm
8055719543555	8055719547966	XXL	11	240 mm

### MATERIA PRIMA

Poliestere/Poliuretano

### LUBRIFICANTE

Privi di polvere lubrificante




### AVVERTENZE

Non adatto per rischi derivanti da calore, fuoco, prodotti chimici e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa e che non rientrano nella EN388 (protezione da rischi meccanici). Pertanto è opportuno che prima dell'impiego venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze. Il guanto risponde alle caratteristiche di sicurezza indicate solo se perfettamente indossato e in perfetto stato di conservazione. L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze derivanti da un uso improprio.

### NORME DI RIFERIMENTO

DPI di II Categoria secondo il reg.UE 2016/425 CE  
EN 388:2016+A1:2018  
EN ISO 21420 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

## DATI LOGISTICI

CONFEZIONAMENTO	Cavallotto	Cartone	Pallet
	1 paio	120 paia	40 cartoni
			
	Etichetta con foro	Cartone ondulato	Pallet in legno 80x120 cm
ISTRUZIONI D'USO	<p>Le presenti istruzioni per l'uso devono essere utilizzate in abbinamento alle informazioni specifiche riportate sull'imballaggio e/o al suo interno. Questi prodotti sono progettati per proteggere le mani (guanti) o le braccia (manicotti) dai rischi, come mostrato dai pittogrammi raffigurati, e come definito nelle pertinenti norme EN o EN ISO. Accertarsi che i prodotti vengano utilizzati solo per l'uso al quale sono destinati, come spiegato in precedenza.</p>		
STOCCAGGIO	<p>Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti/sostanze che potrebbero alterarne le caratteristiche. Non lavare.</p>		
SMALTIMENTO	<p>I prodotti usati e contaminati con altri materiali infettivi o pericolosi devono essere smaltiti e non riutilizzati. I guanti/manicotti devono essere smaltiti quando mostrano segni visibili di degradazione durante l'uso, come scolorimenti, strappi, fori o indebolimenti. Procedere allo smaltimento in conformità alle normative locali vigenti in materia. Smaltire in discarica o incenerire in condizioni controllate. Nessuna responsabilità sarà assunta dal fabbricante e/o importatore in caso di errato uso del DPI.</p>		
FABBRICANTE	MED Consulting S.r.l. - Via Revello 38M - Saluzzo - CN - ITALY		
LUOGO DI PRODUZIONE	Paesi Extra U.E.		
IMPORTATORE	MED Consulting S.r.l. - Via Revello 38M - Saluzzo - CN - ITALY		



CE DPI

EN 420:2003/  
A1/2009

