

XTRAFLEX			
Documento NI –NNTD/001	Data: 04/03/2013	Edizione: 01-03-13	Pag.: 1/2

Denominazione prodotto	XTRAFLEX
Produttore	DPL Group Sri Lanka
Codice	8NSNZPD
Codice commerciale	NNTD
Tipo di D.P.I.	Guanti di protezione contro rischi meccanici da utilizzare per le attività rientranti nella categoria II di rischio (Direttiva 89/686/CEE).
Attestazione CE	N° 4903 Issue 1
Organismo notificato	SATRA Technology Center (Notified body N° 0321)

1. Descrizione prodotto e sue varianti

Guanto anatomico (mano destra e sinistra) riutilizzabile in supporto di nylon/Spandex, monofilo lavorato a maglia senza cuciture, con forma “stretch to fit” rivestimento sintetico in nitrile “foam” microporoso e traspirante, con puntinatura in rilievo “DOT” su palmo e dita, dorso areato, polsino elastico con trama latex.

Taglie disponibili	M / 7	L / 8	XL / 9	XXL / 10
--------------------	-------	-------	--------	----------

2. Conformità

- Conforme alla Direttiva 89/686/CEE & s.m.i. e alle Norme armonizzate EN 388:2003 ed EN 420:2003+ A1:2009.

3. Caratteristiche prestazionali a Norme CE

EN 420:2003+ A1:2009 (Requisiti generali per i guanti)	Misure	Test superati
	Destrezza	Classe 5
EN 388:2003 (Determinazione alla resistenza ai rischi meccanici) 	Abrasion	Livello 4
	Taglio	Livello 1
	Strappo	Livello 2
	Perforazione	Livello 1

3. Caratteristiche fisiche

Colore		Grigio/ rivestimento in nitrile nero	
Taglia	Colore bordo polsino	Dimensioni (mm)	
		Lunghezza (± 10)	Circonferenza palmo (± 5)
M/7	rosso	226	180
L / 8	arancione	230	195
XL / 9	bianco	234	197
XXL / 10	giallo	240	200
Spessore (mm)		1,2 (valore medio)	

5. Packaging

5.1 Guanti confezionati in buste corte in PP da paio provviste di eurosloot.

Dimensioni busta (mm)	290 X 140	Spessore (µm)	30	Peso 3 (g) (Valori nominali)
-----------------------	-----------	---------------	----	------------------------------

XTRAFLEX			
Documento NI –NNTD/001	Data: 04/03/2013	Edizione: 01-03-13	Pag.: 2/2

5.2 Cartoni da 50 (5 X 10) paia con sottoconfezioni da 10.

Dimensioni cartone 29,5 (h) X 35 X 29 (cm)	Peso (g) (<i>Valori nominali</i>)
--	-------------------------------------

6. Avvertenze per l'uso e lo stoccaggio

- 6.1. Effettuare sempre una prova preliminare nelle reali condizioni di utilizzo, poiché le reali condizioni d'uso possono differire da quelle delle prove CE di tipo.
- 6.2. Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite.
- 6.3. L'uso dei guanti non è raccomandato a soggetti sensibilizzati ai ditiocarbammati ed ai tiazoli.
- 6.4. Utilizzare il guanto asciutto all'interno.
- 6.5. I guanti non devono essere usati in presenza di lame dentellate, in presenza di macchinari con parti in movimento in cui i guanti potrebbero impigliarsi e nemmeno in presenza di fiamma viva.
- 6.6. Evitare l'utilizzo in immersione.
- 6.7. Asciugare i guanti unti di olio o grasso con uno straccio asciutto prima di toglierli.
- 6.8. Prima di ogni successivo utilizzo, controllare l'integrità del guanto che non presenti lacerazioni.
- 6.9. Non devono assolutamente essere impiegati per la pulizia o per la rimozione di sporcizia o macchie d'unto detergenti chimici oppure solventi quali alcool, metiletilchetone, diluenti, benzine, petrolio o qualsiasi altro tipo di agente chimico. Tali sostanze potrebbero danneggiare il materiale di composizione del guanto stesso provocando alterazioni non visibili all'operatore ma che alterano le caratteristiche protettive originali.
- 6.10. I guanti possono essere lavati a temperatura max. 30°C, tuttavia il cliente è il responsabile delle prestazioni dei guanti dopo il lavaggio. ICOGUANTI non è responsabile dei guanti dopo il lavaggio.
- 6.11. Conservare i guanti nel loro imballaggio originale al riparo dalla luce solare, in luogo fresco ed asciutto.
- 6.12. Smaltire in conformità alle normative vigenti sulla base delle informazioni contenute nella presente nota informativa..
- 6.13. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio.
- 6.14. ICOGUANTI S.p.A. garantisce la conformità del presente prodotto ai dati tecnici standard della stessa, alla data della consegna a distributori autorizzati. Nella misura in cui è consentito dalla legge, la presente garanzia viene rilasciata in sostituzione di qualsiasi altra garanzia, comprese eventuali garanzie di idoneità ad uno scopo specifico. La responsabilità di ICOGUANTI S.p.A. si limita al rimborso del prezzo di acquisto del prodotto in questione. Gli acquirenti e gli utenti del prodotto accettano i termini di queste limitazioni della garanzia, termini che non possono essere alterati da qualsiasi accordo scritto o orale.
- 6.15. A causa di numerosi fattori quali umidità, temperatura di stoccaggio ed altri, non è possibile stabilire un termine di scadenza dell'utilizzo che rimane anche legato alle condizioni di stress di lavoro del guanto stesso.